



Spesifikasjoner Ledvance LED  
Downlight Slim Runde DN155 12W  
1020lm 120D - 840 Kald Hvit | 169mm

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 233364                               |
| EAN                            | 4058075079052                        |
| Produsentkode                  | 4058075079052                        |
| Merke                          | Ledvance                             |
| Produsent navn                 | DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20 LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Erstatter (Watt)      | 2x18                         |
| Wattstyrke            | 12W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Fargeinnstilling        | Enkel farge                   |
| Inkluderer Driver       | Ja                            |
| Lysvinkel (grader)      | 120                           |
| Lysfluks (Lumen)        | 1020lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 85                            |
| Effektfaktor            | >0.50                         |
| Installasjonsdybde (mm) | 50                            |
| UGR-indeks              | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)             |
| Egnet for Utendørsbruk  | Nei                           |
| Produkttype             | LED downlight                 |

## Armatur informasjon

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Montering                 | Innfelt                       |
| Utsnitt (mm)              | 155                           |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                          |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule             |
| Driftstemperatur          | -20 til + 50                  |
| Materiale                 | Polykarbonat                  |
| Farge på Armaturet        | Hvit                          |
| Farge på deksel           | Hvit                          |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt, 2-polet] |
| Product Serie             | DOWNLIGHT SLIM                |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 30  |
| Diameter (mm) | 169 |

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**