



**Spesifikasjoner Ledvance Led-Gatelykt  
Area Urban Lantern Grå 59W 4730lm  
165x65D - 830-840 CCT | IP66 -  
Asymmetrisk**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 261345                                                   |
| EAN                            | 4099854649882                                            |
| Produsentkode                  | 4099854649882                                            |
| Merke                          | Ledvance                                                 |
| Produsent navn                 | URBAN LANTERN ASYMMETRIC WITH CABLE 7M V 59W ML 83040 GY |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                                     |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                                   |

## Teknisk informasjon

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                      |
| Wattstyrke            | 59W                                |
| Volt (V)              | 220-240                            |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                   |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt, 840 Kaldt Hvitt   |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt, 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse       |
| Lys Farge             | Hvit                               |
| Fargeinnstilling      | CCT                                |
| Lysfluks (Lumen)      | 4730lm                             |
| Lysutbytte (Lm/W)     | 139                                |

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Lysvinkel (grader) | 165x65            |
| Effektfaktor       | >0.90             |
| Produkttype        | LED Gatebelysning |

## Armatur informasjon

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Montering                 | Stolpetopp              |
| Optisk Deksel             | Opal                    |
| Lysfordeling              | Asymmetrisk             |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP66                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK10 - 20 Joule         |
| Farge på Armaturet        | Grå                     |
| Materiale                 | Aluminium               |
| Nødbelysning              | Nei, ingen nødbelysning |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Bredde (mm)   | 395 |
| Høyde (mm)    | 417 |
| Diameter (mm) | 395 |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Type Sensor | Ingen sensor |
|-------------|--------------|

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

