



**Spesifikasjoner Fordelspakning 4x**  
**Ledvance LED Downlight Comfort**  
**Opal Hvit 30W/25W/20W**  
**3600lm/3000lm/2400lm 100D -**  
**930-940 CCT | Utskjæring 200mm -**  
**IP44 - Beste Fargegjengivelse**

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 257703                                            |
| EAN                            | 8719157070737                                     |
| Produsentkode                  | 8719157070737                                     |
| Merke                          | Ledvance                                          |
| Produsent navn                 | Multipack 4x DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                              |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 100000                                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning          |
| Tiltbar               | Nei                              |
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x26                             |
| Wattstyrke            | 30W                              |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                 |
| Fargekode             | 930 Varmt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Lys Farge          | Hvit                      |
| Fargeinnstilling   | Enkel farge               |
| Lysvinkel (grader) | 100                       |
| Lysfluks (Lumen)   | 3600lm                    |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 120                       |
| Effektfaktor       | >0.90                     |
| UGR-indeks         | < 23 - Generell belysning |
| Optisk Deksel      | Opal                      |
| Produkttype        | LED downlight             |

## Armatur informasjon

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Montering                 | Innfelt              |
| Utsnitt (mm)              | 200                  |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP44                 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule    |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40         |
| Materiale                 | Aluminium            |
| Farge på Armaturet        | Hvit                 |
| Armatur Tilkobling        | PI [push-in-kontakt] |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 59  |
| Diameter (mm) | 215 |

**Sensor Information**  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti på LED-produkter** Ingen sensor  Enkel **returprosess**