



Spesifikasjoner Philips LED panel  
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940  
kald hvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238837                             |
| EAN                            | 8719514103757                      |
| Produsentkode                  | 10375700                           |
| Merke                          | Philips                            |
| Produsent navn                 | SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                               |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                              |
| Product Serie                  | SP342P                             |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x58                             |
| Wattstyrke            | 42.5W                            |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Ja, Dali                         |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysfluks (Lumen)          | 4500lm            |
| Lysutbytte (Lm/W)         | 106               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Armaturløsning            | Klemme, 5-polet   |
| Inkluderer Driver         | Ja                |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armaturløsning

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| EOC8                | 10375700                      |
| Montering           | Opphengt                      |
| UGR-indeks          | < 19 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel       | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur    | -10 til +40                   |
| Nødbelysning        | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturret | Svart                         |
| Materiale           | Stål                          |
| Farge på deksel     | Svart                         |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 150x20cm |
| Lengde (mm)         | 1470     |
| Bredde (mm)         | 200      |
| Høyde (mm)          | 73       |

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

