



Spesifikasjoner Philips LED highbay  
BY122P Coreline G5 Aluminium grå  
157W 25000lm 85x85D - 840 kald hvit  
| IP65

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246361                       |
| EAN                            | 8719514955837                |
| Produsentkode                  | 95583700                     |
| Merke                          | Philips                      |
| Produsent navn                 | BY122P G5 LED250S/840 PSU WB |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                         |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 75000                        |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 157W                         |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Lyskilde Inkludert    | Ja                           |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |
| Lysvinkel (grader)    | 85                           |

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Tiltbar           | Nei                     |
| Lysfluks (Lumen)  | 25000lm                 |
| Lysutbytte (Lm/W) | 160                     |
| Effektfaktor      | >0.95                   |
| Nødbelysning      | Nei, ingen nødbelysning |
| Produkttype       | LED HighBay             |

## Armatur informasjon

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| EOC8                      | 95583700                  |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering  |
| Armatur Tilkobling        | Tilkoblingsenhet, 3-polet |
| Optisk Deksel             | PC (Polykarbonat)         |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP65                      |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule            |
| Driftstemperatur          | -30 to +50                |
| Farge på Armaturet        | Grå                       |
| Materiale                 | Aluminium                 |
| Farge på deksel           | Grå                       |
| Product Serie             | BY122P                    |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 99  |
| Diameter (mm) | 393 |

**Sensor Information**  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**

Type Sensor  **Opptil 7 års garanti på LED-produkter**  Enkel **returprosess**