



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
TrueBlend 22.5W 3600lm - 940 Kald  
Hvit | 120x30cm - UGR < 16 - Beste  
Fargegjengivelse - Bevegelses- og  
Lyssensor

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 251917                               |
| EAN                            | 8720169621992                        |
| Produsentkode                  | 8720169621992                        |
| Merke                          | Philips                              |
| Produsent navn                 | RC453B 36S/940 DLO U5 L1200 W300 B30 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                                 |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000                                |

## Teknisk informasjon

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Teknologi             | LED Integrert                    |
| Erstatter (Watt)      | 2x36                             |
| Wattstyrke            | 22.5W                            |
| Volt (V)              | 220-240                          |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar                 |
| Fargekode             | 940 Kaldt Hvitt                  |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt                 |
| Fargegjengivelse (Ra) | 90-99 - Perfekt fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                             |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                      |
| Lysfluks (Lumen)      | 3600lm                           |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Lysutbytte (Lm/W)         | 160               |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20              |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Armatur Tilkobling        | Skrueløs klemme   |
| Effektfaktor              | >0.90             |
| Produkttype               | LED Paneler       |

## Armatur informasjon

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Montering          | Innfelt                       |
| UGR-indeks         | < 16 - For kontorer og skoler |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)             |
| Driftstemperatur   | 0 to +25                      |
| Nødbelysning       | Nei, ingen nødbelysning       |
| Farge på Armaturet | Hvit                          |
| Materiale          | Stål                          |
| Farge på deksel    | Hvit                          |

## Dimensjoner

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Lengde (mm)         | 1200     |
| Bredde (mm)         | 300      |
| Høyde (mm)          | 75       |

**Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?**

## Sensor Information

Type Sensor  Enkle og **effektive LED-løsninger**  **Skreddersydd tilbud**  
Bevegelsessensor, Skumringsrele

 **Opptil 7 års garanti** på LED-produkter  Enkel **returprosess**